


СТУЛЬЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ СЕКЦИОННЫЕ (РАЗБОРНЫЕ) Модель С4.32.11



Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Габариты упаковки, мм	Кол-во мест
1890±2	644±5	838±5	28,5	30,3	- 2000x800x300 мм -1 уп. – сиденье с балкой - 570x460x210 мм -1 уп. – опоры с кронштейнами	2

Стулья секционные разборной конструкции предназначены для использования в общественных помещениях, и соответствуют требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Состав изделия	Стулья секционные представляют собой разборную конструкцию из балки с каркасами стульев и съёмных опор.
Балка с каркасами	Балка секции изготовлена из стальной, электросварной трубы прямоугольного сечения 60x40 мм. В балке имеются отверстия для крепления опор. К балке привариваются каркасы сидений, выполненные методом гибки из стальной, электросварной трубы, овального сечения 30x15 мм. Сиденья размером 370x368 мм выполнены из стальной, перфорированной полосы, толщиной б=0,8 мм методом холодной штамповки. Сиденья закреплены к каркасу полуавтоматической сваркой. Спинки размером 370x368 мм выполнены из стальной, перфорированной полосы, толщиной б=0,8 мм методом холодной штамповки. Спинки закреплены к каркасу при помощи сварки. Для жёсткости под сиденьем и спинкой приварены перекладины из трубы Ø 12 мм, выполненные методом рубки.
Опоры	Каждая опора состоит из сдвоенных дугообразных заготовок, изготовленных из стальных, электросварных труб Ø 25 мм, выполненных методом гибки и соединенных между собой при помощи прутка Ø 6 мм методом сварки. Для крепления с балкой к опоре приварен кронштейн с отверстиями. Опоры крепятся к балке при помощи болтов и гаек. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стульев секционных, имеют сертификаты. Поставка стульев секционных производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.