



**СТУЛЬЯ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
СЕКЦИОННЫЕ (СВАРНЫЕ)
МОДЕЛЬ: С4.30.04 – 3-х местные**



МОДЕЛЬ	Длина	Ширина	Высота	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Габариты упаковки	Кол- во мест
С4.30.04	1437 мм	510± ⁵ мм	800± ⁵ мм	28,3 кг	29,3 кг	1450x520x830 мм	1

Стулья на металлическом каркасе, секционные предназначены для оборудования общественных и бытовых помещений: административных помещений, залов ожидания транспортных учреждений, спортивных сооружений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Секция представляет собой сварную конструкцию, состоящую из балки с опорами, на которой закреплены гнутые сварные каркасы с мягкими спинками и сиденьями. Балка и опоры изготовлены из стальной электросварной тонкостенной профильной трубы 60x40мм.

Каркасы стульев выполнены в виде латинской буквы - S из стальной электросварной тонкостенной трубы круглого сечения Ø 25 мм методом гибки. Наружный радиус закругления каждого угла верхней части каркасов 50 мм. Каркасы стульев крепятся к раме при помощи сварки. Для крепления мягких сидений, в каркасы вварены перекладки в количестве -2-х штук, изготовленных из трубы круглого сечения Ø 20 мм методом рубки.

Мягкие сиденья выполнены из фанеры, толщиной б=9÷10 мм, покрытой поролоном, толщиной б=15 мм и облицованной декоративной тканью. Сиденья крепятся к каркасу при помощи шурупов.

Мягкие спинки выполнены из фанеры, толщиной б=9÷10 мм, покрытой поролоном толщиной б=15 мм и облицованной декоративной тканью. Спинки крепятся к каркасу при помощи шурупов.

Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.

Материалы, применяемые для изготовления секции стульев, имеют сертификаты.

Поставка секций стульев в торговую сеть производится в гофрированном картоне и полиэтиленовой пленке, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений.

Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Максимальная нагрузка на одно посадочное место 100 кг.

Гарантийный срок эксплуатации: - 12 месяцев