

**КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУХъяРУСНАЯ
МОДЕЛЬ К.722.27 (спинки неразборные)
К.722.27 (спинки разборные)**



Спинки неразборные	Спинки разборные
Вес изделия: 53,0 кг	Вес изделия: 54,0 кг
Вес брутто: 54,5 кг	Вес брутто: 55,5 кг
Габариты упаковки: 2000x960x220 мм	Габариты упаковки: 2000x960x220 мм
Количество в упаковке: 1 шт.	Количество в упаковке: 1 шт.
Количество мест: 1	Количество мест: 1

Кровать металлическая двухъярусная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Каркас первого и второго ярусов сварной и выполнен из стальной, электросварной профильной трубы сечения 40x20x1,2 мм (в продольном направлении) и профильной трубы 25x25x1,2 мм (в поперечном направлении).

Размер спального места- 900x2000 мм. Полотно каркаса – сварная сетка жёсткая, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 65x100 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая. Сетка закреплена к каркасу при помощи сварки.

Для увеличения жесткости, к каркасу приварены две перемычки, изготовленные из профильной трубы 25x25x1,2 мм. Для крепления спинок, с боков по торцам каркаса, приварено по 4 крючка, изготовленные методом холодной штамповки из стали Ст3, толщиной б=3,5 мм. Каркасы верхнего яруса дополнительно крепятся со спинками болтовыми соединениями.

Для модели К.722.27 (спинки неразборные):

-спинки изготовлены из электросварных труб Ø 38x1,2 мм (стойки). Между стойками приварены перекладины, изготовленные из трубы круглого сечения Ø 20x1,2 мм. Для соединения с каркасом к каждой спинке приварено по 4 петли, изготовленные методом холодной штамповки из стали Ст3, толщиной б=1,5 мм.

Для модели К.722.27 (спинки разборные):

-спинки изготовлены из электросварных труб Ø 38x1,2 мм (стойки). Между стойками приварены перекладины, изготовленные из трубы круглого сечения Ø 20x1,2 мм. Для соединения с каркасом, к каждой спинке, приварено по 4 петли, изготовленные методом холодной штамповки. Спинки верхнего и нижнего ярусов соединяются в единую спинку при помощи вставки из трубы Ø 38x1,2 мм, обжатой (уменьшение диаметра) с 2-х концов. Торцы труб спинок закрыты полиэтиленовыми заглушками. При трансформации в две одинарные кровати, на торцы труб устанавливаются заглушки.

Ограждения изготовлены из стальных электросварных труб Ø 20x1,2 мм. Ограждения крепятся к верхнему каркасу и спинкам через отверстия в каркасе и спинках при помощи винтов и гаек.

Стойки лестницы выполнены из профильной трубы сечения 30x30x1,2 мм, перекладины выполнены из трубы Ø30x1,2 мм и закреплены на стойках при помощи сварки. К стойкам лестницы приварены 2 крючка. Лестница навесная, устанавливается на верхнем каркасе при помощи крючков. К нижнему каркасу, стойки лестницы крепятся при помощи винтов и гаек. Торцы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Детали кровати имеют стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.

Материалы, применяемые для изготовления кровати, имеют сертификаты.

Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента.

Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения.

Поставка кровати в торговую сеть производится в упаковке из картона, запаянной в рукав из термоусадочного полиэтилена.

Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 120 кг.

Гарантийный срок эксплуатации при использовании в общественных помещениях - 12 месяцев.

Качество продукции соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»